

EXPANZNÉ NÁNRŽE S VYMENITEĽNOU MEMBRÁNOU

*Tabuľka výberu vhodnej expanznej nádoby pre zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody*

*Expanzné nádoby k ohrievačom vody zn. QUADRIGA, QUADROFLEX, ARISTON*

CELKOVÝ OBJEM OHRIEVAČA litrov	MAXIMÁLNA TEPLOTA VODY																			
	50°C				60°C				70°C				80°C				90°C			
	Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)			
	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8
30	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2
50	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3
80	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 8	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5
100	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 5
120	ACS 5	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8
150	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8
180	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8
200	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12
250	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	33 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12
300	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	30 litrov	ACS 16	ACS 16	ACS 12	39 litrov	ACS 24	ACS 18	ACS 16
350	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	36 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12	47 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 16
400	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	31 litrov	ACS 16	ACS 16	ACS 12	41 litrov	ACS 24	ACS 18	ACS 16	52 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 18
450	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 12	35 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12	46 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 16	59 litrov	32 litrov	ACS 24	ACS 24
500	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	39 litrov	ACS 24	ACS 16	ACS 16	51 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 18	65 litrov	35 litrov	ACS 24	ACS 24

**Napr.:** Objem zariadenia = 300 litrov, max. teplota vody = 80°C, bezpečnostný ventil prednastavený = 3,5 bar. Odporúčame Vám použitie 2 ks ACS 16.

**Poznámka:** K plynovým priemyselným ohrievačom zn. QUADROFLEX je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 6 barov.  
 K ohrievačom zn. QUADRIGA určeným pre domácnosť je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 8 barov.  
 K ohrievačom zn. QUADRIGA určeným pre priemysel je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 6 barov.  
 K el. ohrievačom zn. ARISTON je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 6 barov.

