

EXPANZNÉ NÁNRŽE S VYMENITEĽNOU MEMBRÁNOU

Tabuľka výberu vhodnej expanznej nádoby pre zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody

Expanzné nádoby k ohrievačom vody zn. QUADROFLEX, SIWELL, TESI

CELKOVÝ OBJEM OHRIEVAČA S ROZVODMI (litrov)	MAXIMÁLNA TEPLOTA VODY																			
	50°C				60°C				70°C				80°C				90°C			
	Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)				Bezpečnostný ventil (bar)			
	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8	3,5	5	6	8
30	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2
50	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3
80	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 8	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5
100	ACS 5	ACS 2	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 5
120	ACS 5	ACS 3	ACS 2	ACS 2	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 3	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8
150	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 2	ACS 12	ACS 5	ACS 5	ACS 5	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8
180	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8
200	ACS 8	ACS 5	ACS 3	ACS 3	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12
250	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	33 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12
300	ACS 12	ACS 8	ACS 5	ACS 5	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	30 litrov	ACS 16	ACS 16	ACS 12	39 litrov	ACS 24	ACS 18	ACS 16
350	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	36 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12	47 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 16
400	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 5	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 8	31 litrov	ACS 16	ACS 16	ACS 12	41 litrov	ACS 24	ACS 18	ACS 16	52 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 18
450	ACS 16	ACS 8	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 12	ACS 12	ACS 12	35 litrov	ACS 18	ACS 16	ACS 12	46 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 16	59 litrov	32 litrov	ACS 24	ACS 24
500	ACS 18	ACS 12	ACS 8	ACS 8	ACS 24	ACS 16	ACS 12	ACS 12	39 litrov	ACS 24	ACS 16	ACS 16	51 litrov	ACS 24	ACS 24	ACS 18	65 litrov	35 litrov	ACS 24	ACS 24

Napr.: Objem zariadenia = 300 litrov, max. teplota vody = 80°C, bezpečnostný ventil prednastavený = 3,5 bar. Odporúčame Vám použitie 2 ks ACS 16.

Poznámka: K plynovým ohrievačom zn. QUADROFLEX je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 6 barov.

K elektrickým ohrievačom zn. SIWELL je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 8 barov.

K elektrickým ohrievačom zn. TESI je dodávaný poistný ventil nastavený na tlak 8 barov.

QUADROFLEX

Siwell

TESY



QUADROFLEX s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/5528601, fax:031/5527783, GSM: 0905693652

e-mail: quadroflex@quadroflex.sk, www.quadroflex.sk