



Použitie: Elektrické vykurovacie teleso sa používa na ohrev vody v nádržiach so smaltovaným povrchom.
Vykurovacia vložka sa nesmie inštalovať do nádrží z nehrdzavejúcej ocele!

Teplotný rozsah 21-65 °C; bezpečnostný teplotný limit 90 °C

Rúrkové vykurovacie telesá sú vyrobené z medi, vďaka čomu sú ideálne pre smaltované nádrže. Vykurovacia vložka sa dodáva s 1,3 m dlhým napájacím káblom so zástrčkou SCHUKO.



Technické údaje

Typ	2KW-5/4"	2KW-6/4"	3KW-5/4"	3KW-6/4"
Obj. kód	TSUA02054	TSUA02064	TSUA03054	TSUA03064
Vykurovací výkon	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW
Napätie	230 V	230 V	230 V	230 V
Pripojenie	5/4" KM	6/4" KM	5/4" KM	6/4" KM
Rozsah teploty	21-65°C	21-65°C	21-65°C	21-65°C
Aktívna časť špirály	295 mm	295 mm	345 mm	345 mm
Neaktívna časť	~75 mm	~75 mm	~75 mm	~75 mm
IP krytie	IP54	IP54	IP54	IP54
Dĺžka kábla	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Hmotnosť netto	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg