

# QFE 5U DRY



- Q Nerezové smaltované ohrevné teleso
- Q Pod drezove prevedenie U
- Q Smaltovaná oceľová nádoba
- Q Magnéziová anóda

| Model                                             | QFE 5 U |
|---------------------------------------------------|---------|
| Menovitý výkon (W)                                | 1500    |
| Skutočný objem nádrže (l)                         | 5       |
| Teplotný rozsah termostatu (°C)                   | 30-65   |
| Stupeň elektrického krytia                        | IPX4    |
| ERP                                               | B       |
| Tepelné straty                                    | 0,251   |
| Ročná spotreba elektrickej energie AEC            | 564     |
| V 40                                              | 5,4     |
| Napätie (V)                                       | 220~240 |
| Záťažový profil                                   | XXS     |
| Doba ohrevu $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (h,min) | 0,18h   |
| Bezpečnostný ventil (bar)                         | 7,5     |
| Dĺžka prírodného kábla (m)                        | 1,5     |
| Hmotnosť netto (kg)                               | 4,35    |
| Maximálny pracovný tlak (bar)                     | 7,5     |



## Inteligentná 5-násobná ochrana

Ochrana proti korózii  
 Proti prehriatiu  
 Proti vysokému tlaku  
 Proti ohrevu nasucho  
 Ochrana proti striekajúcej vode

| Rozmery (mm)    |       |
|-----------------|-------|
| šírka A         | 328   |
| výška B         | 234   |
| hĺbka C         | 227   |
| Pripojenie vody | G1/2" |