

QFE U(A) DRY

10-15-30



- ❏ Nerezové smaltované ohrevné teleso
- ❏ Pod drezové prevedenie U
- ❏ Nad drezové prevedenie A
- ❏ Smaltovaná oceľová nádoba
- ❏ Magnéziová anóda

Model	QFE 10 U	QFE 10 A	QFE 15 U	QFE 15 A	QFE 30 U	QFE 30 A
Menovitý výkon (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočný objem nádrže (l)	10	10	15	15	30	30
Teplotný rozsah termostatu (°C)	30-65	30-65	30-75	30-75	30-75	30-75
Stupeň elektrického krytia	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ERP	B	A	B	B	C	C
Tepelné straty	0,487	0,487	0,733	0,733	0,885	0,885
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	569	518	570	576	571	573
V 40 (l)	17,2	15	17	35	30	30,8
Napätie (V)	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240
Zátťažový profil	XXS	XXS	XXS	XXS	S	S
Doba ohrevu $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (h,min)	0,28h	0,28h	0,41h	0,41h	0,83h	0,83h
Bezpečnostný ventil (bar)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Dĺžka prívodného kábla (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hmotnosť netto (kg)	7,4	7,4	9,3	9,3	13	13
Maximálny pracovný tlak (bar)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5



Tri vrstvy

- Vrstva dekarbonizovaného oceľového plechu
- Adhézna vrstva mikroprašku
- Vrstva titánového smaltu vypaľovaného pri 850 °C

Rozmery (mm)	QFE 10 U	QFE 10 A	QFE 15 U	QFE 15 A	QFE 30 U	QFE 30 A
šírka A	324	324	368	368	440	440
výška B	324	324	368	368	440	440
hĺbka C	282	282	312	312	388	388
Pripojenie vody	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"